

7.5–250

POTENCIA
kW / 10–350 HP

1.1–43.8

CAUDAL
m³/min



CONTACTO

www.digitalprintmaquinariagrafica.com
info@digitalprintmaquinariagrafica.com
Tel: +34 900 000 000

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — Rango 7.5 kW – 55 kW

Atributo	DPCA-10PV	DPCA-15PV	DPCA-20PV	DPCA-30PV	DPCA-40PV	DPCA-50PV	DPCA-60PV	DPCA-75PV
Potencia (kW)	7.5	11	15	22	30	37	45	55
Potencia (HP)	10	15	20	30	40	50	60	75
Caudal (m³/min)	1.1–1.2	1.5–1.8	2.3–2.7	3.6–4.0	5.0–5.3	6.2–6.8	7.0–7.2	9.2–10.0
Presión (bar)	7–8	7–8	7–10	7–10	7–10	7–10	8–10	8–10
Diámetro salida	DN15	DN20	DN20	DN25	DN40	DN40	DN40	DN50
Aceite (L)	6	10	10	15	22	22	22	40
Ruido (dB)	60–62	62	62	64	66	66	66	68
Peso (kg)	185	245	245	425	460	500	550	1005

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — Rango 75 kW – 250 kW

Atributo	DPCA-100PV	DPCA-125PV	DPCA-150PV	DPCA-175PV	DPCA-200PV	DPCA-225PV	DPCA-350PV
Potencia (kW)	75	90	110	132	160	185	250
Potencia (HP)	100	125	150	175	220	275	350
Caudal (m³/min)	12.6	15.0	19.8	23.2	30.15	32.15	43.8
Presión (bar)	8–10	8–10	8–10	8–10	8–10	8–10	8–10
Diámetro salida	DN50	DN50	DN65	DN65	DN65	DN75	DN100
Aceite (L)	40	60	70	70	90	110	130
Ruido (dB)	68	70	70	75	85	85	85
Peso (kg)	1250	1700	1900	1950	2100	2800	4500

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Motor de imanes permanentes — alta eficiencia IE4
- Variador de frecuencia — ajuste automático según demanda
- Arranque suave — elimina picos de corriente en red
- Transmisión directa — menor desgaste y mantenimiento
- Panel digital con alarmas y registro histórico de fallos
- Programación de mantenimiento preventivo integrada
- Bajo nivel de ruido (60–85 dB) según normativa europea
- Gama completa 10–350 HP para toda escala de producción