

**700 m<sup>2</sup>/h**

Velocidad Máxima

**2450 mm**

Ancho de Impresión

**360×1200 dpi**

Resolución

**1,5–35 mm**

Grosor Material

**2500S-PRO-8AX2**

Impresora Digital Single-Pass

**DIGITAL PRINT Maquinaria Gráfica**[www.digitalprintmaquinariagrafica.com](http://www.digitalprintmaquinariagrafica.com)[info@digitalprintmaquinariagrafica.com](mailto:info@digitalprintmaquinariagrafica.com)**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	2500S-PRO-8AX2
Tipo de cabezal	Piezoeléctrico industrial Epson
Tipo de tinta	Base agua — colorante/pigmento
Cantidad de cabezales	16 unidades (opcional)
Colores	C, M, Y, K, LC, LM, LK, LLK (8 colores)
Altura de cabezal	2 mm
Resolución de impresión	360 x 1200 dpi
Eficiencia de impresión	Máx. 700 m <sup>2</sup> /h a 360 x 1200 dpi
Ancho de entrada	400 – 2450 mm
Ancho de impresión	2450 mm
Velocidad de secado	Inmediato en cartón / unidad aire caliente
Entorno de trabajo	20–25 °C / 50–70% de humedad
Sistema de tinta	Suministro continuo por presión negativa
Alimentación	Totalmente automática (entrada y salida)
Grosor del material	1,5 – 35 mm
Software	RIP profesional + software de impresión
Aire / Electricidad	0,6 MPa / 380 V, 50 Hz
Potencia máxima	35 kW
Dimensiones	9450 x 5280 x 2070 mm
Peso	10 toneladas

**CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Salida en 8 colores: C, M, Y, K, LC, LM, LK, LLK
- Escaneo de código de barras integrado con ERP — da...
- Unidad de secado por aire caliente integrada
- Sistema automático de limpieza de cabezales
- Ancho máximo de impresión: 2450 x 2000 mm
- 16 cabezales en diseño de doble fila
- Degradados suaves, baja granulosidad, amplia gama ...
- Compatible con múltiples materiales y grosores (1,...