



DPID-2500S-16B

Impresora Digital Single y Multi-Pass

IMPRESIÓN DIGITAL



≤ 72 m/min

Velocidad

2500 mm

Ancho impresión

2400 dpi

Resolución máx.

16 ud.

Cabezales Epson

ASPECTOS CLAVE

- Una pasada a 72 m/min con 360 x 600 dpi
- Alimentación automática por borde delantero
- Motor lineal + doble guía de alta precisión
- Zona de vacío adaptable al ancho del cartón
- Secado inmediato en cartón sin recubrimiento
- Multipasada hasta 2400 dpi en formato ancho
- Plataforma eléctrica de entrega integrada
- CMYK — 525 mm de ancho de impresión por módulo

Tipo de cabezal	Industrial piezoeléctrico Epson
Tipo de tinta	Base agua — colorante / pigmento
Cabezales	16 unidades (opcional)
Colores	CMYK
Resolución (1 pasada)	360 x 600 dpi
Resolución (multipasada)	360 x 600 / 1200 / 2400 dpi
Velocidad (1 pasada)	72 m/min a 360 x 600 dpi
Velocidad (multipasada)	1400 m ² /h a 360 x 600 dpi
Ancho de entrada	300–2500 mm
Ancho de impresión	525 mm / 2500 mm (multi)
Grosor del material	1,5–35 mm
Altura de cabezal	2–4 mm
Entorno de trabajo	20–25 °C / 50–70 % HR
Sistema de tinta	Suministro automático
Alimentación	Automática por borde delantero
Software	RIP profesional
Electricidad	380 V / 50 Hz
Potencia máxima	15 kW
Dimensiones	5320 x 5460 x 1975 mm
Peso	5.000 kg